

技術規格 - Pacidal NBX305

攝影機

影像感測元件	1/2.7" CMOS 解析度 1920 x 1080
鏡頭 (選配)	CS 接環、日夜兩用變焦鏡頭、焦距 = 3~8 毫米、F1.2
快門速度	1/10000 秒至 1/8 秒
光圈控制	直流光圈控制
日夜兩用	可切換式紅外線濾光片 (選配)
最低照度	0.2 Lux/F1.2 (彩色) 0.03 Lux/F1.2 (黑白)

視訊

視訊壓縮標準	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
解析度	1920 x 1080 至 320 x 180
影格速率	每秒 30 張 (各種解析度)
視訊串流	可同步輸出三組視訊串流, 包含一個 1080p HD (H.264)、一個 SD (H.264)、以及一個 M-JPEG 之視訊串流, 各組影格速率均可達每秒 30 張 可調整的影格速率和壓縮率 VBR/CBR H.264
影像設定	亮度、對比、色彩飽和度、銳利度、白平衡、背光補償、曝光控制、日光燈閃爍抑制、低照度參數微調、除噪設定、翻轉及鏡像、日期及時間戳記、字幕疊加、隱私遮罩
旋轉 / 傾斜 / 縮放	數位 PTZ

音訊

音訊串流	雙向
音訊壓縮標準	AAC LC, G.711 PCM
音訊輸入 / 輸出	內建式麥克風, 外部音源輸出

網路

介面	100 Mbps 乙太網路, RJ-45
安全機制	多重連線人數權限設定 (密碼保護)、IP 位址過濾、HTTPS 加密機制資料傳輸、摘要驗證、使用者存取紀錄
通訊協定	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, FTP, SMTP, UPnP, IGMP, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPoE, DNS, DDNS, UDP, Bonjour, QoS

支援系統

作業系統	Windows 8/7/Vista/XP SP3
瀏覽器	IE8 或更高
播放程式	VLC
行動裝置	Android, iOS (透過 NVR)

系統整合

應用程式介面	提供應用程式整合介面, SDK, ONVIF
智慧影像分析	臉孔偵測與辨識 (選配)、移動偵測
警報觸發	智慧影像、聲音偵測、數位輸入
警報動作	上傳檔案至 FTP 或電子郵件信箱、儲存至本機 microSD/microSDHC 記憶卡 (不含卡)、播放警示鈴聲、啟動繼電器輸出

一般資訊

外殼	金屬材質
記憶體	128 MB RAM, 128 MB flash
電源供應	直流 12~57 伏、乙太網路供電 (IEEE 802.3af Class 1) 耗電功率: 標準 2.8 瓦, 最大 3.84 瓦
網路連接器	RJ-45 (用於網路連線或 PoE)
本機儲存	microSD 記憶卡
外部警報輸入 / 輸出	一組數位輸入, 一組繼電器輸出 (30 瓦)
LED 燈號指示	系統狀態及網路連線狀態指示燈
連線人數	可支援 10 個使用者同時上線監看 群播功能 (無使用者人數限制)
韌體升級	透過網頁更新升級
工作條件	攝氏: 零下 20 度 ~ 50 度 (華氏: 零下 4 度 ~ 122 度) 20~80% 相對濕度 (無冷凝)
認證	CE, FCC, RoHS
標準	ONVIF
尺寸 (長 x 寬 x 高)	120 毫米 (4.72 英吋) x 61 毫米 (2.4 英吋) x 51 毫米 (2.01 英吋)
重量	248 公克 (0.548 磅)

* 規格若有變更, 恕不另行通知。

久泓電子股份有限公司

110 台北市信義區永吉路 168 號 8 樓

電話: (02) 2765-5526 | 電子信箱: sales@pacidal.com

PACIDAL

www.pacidal.com