

技術規格 - Pacidal NVR6016

攝影機

支援頻道數	支援 16 路，可擴充至 64 路 (可另外加購憑證，以 4 路為單位)
-------	--------------------------------------

視訊及音訊

視訊壓縮標準	H.264, MPEG-4, M-JPEG
影像設定	解析度、影格速率、位元傳輸率及品質、亮度、對比、色彩、飽和度、銳利度
音訊	雙向
音訊壓縮標準	G.711/G.726 PCM

本地監控

顯示速率	每秒 480 張 (解析度 :1080p)
顯示模式	1x1, 2x2, 3x3, 4x4
螢幕顯示資訊	攝影機名稱、日期、時間、錄影 / 事件狀態
顯示控制	影像擷取、光學及數位旋轉 / 傾斜 / 縮放控制、音訊控制

遠端監控 (Windows)

觀看模式	1x1, 2x2, 3x3, 3x4 or 4x4, 8x8, 循序播放
螢幕顯示資訊	攝影機名稱、日期、時間、錄影 / 事件狀態
顯示控制	全螢幕、等比例模式放大、影像擷取、光學及數位旋轉 / 傾斜 / 縮放控制
裝置排序	採樹狀列表管理
事件控制	事件清單、數位輸入狀態、數位輸出控制

錄影

錄影速率	每秒 1920 張 (解析度 1080p)
錄影模式	連續 / 動作 / 警報錄影、多重連續 / 動作 / 警報錄影排程
錄影緩衝	可調整事件前 / 事件後之錄影緩衝、循環錄影

本地 / 遠端回放

回放速率	本地 : 16 路每秒 480 張 (解析度 :1080p) 遠端 : 1 路或 4 路
觀看模式	本地 : 1x1, 2x2, 3x3, 3x4 或 4x4 遠端 : 1 路或 4 路
搜尋模式	本地 : 時間軸 / 動作 遠端 : 時間軸
回放控制	播放、暫停、退回播放、播放前一張 / 下一張影格、速度控制 (1x, 2x, 4x, 8x, 16x), 影像擷取、數位縮放、音訊控制
匯出	可將錄影檔匯出為 .avi, .asf 或 .mkv 檔案格式並儲存至 USB 記憶體

事件管理

事件觸發	監控影像動作、數位輸入、攝影機連線中斷、影像丟失、儲存空間不足、硬碟故障、備份失敗、系統重開機、系統中斷、系統設定變更紀錄
------	---

事件動作	螢幕顯示事件警示、事件紀錄、數位輸出、e-mail 通知並附加錄影檔案
------	-------------------------------------

系統

韌體升級	透過 USB 或網頁進行韌體升級或更新
其他	支援遠端系統開機、重開機以及遠端控制台管理

安全機制

權限管理	多重層級權限設定
紀錄	事件紀錄、使用者紀錄

硬碟管理

硬碟陣列	RAID-1, RAID-5 硬碟模式
------	---------------------

網路

介面	Gigabit 乙太網路, RJ-45
通訊協定	HTTP, DHCP, Static IP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RDATE, SSH, UPnP, SMTP
頻寬控制	支援

軟體

設定精靈	DVR 設定精靈 (復原 DVR 及 DVR 連線設定)
其他	Windows client, Web client, CMS client, iPhone/iPad client, Android client

行動裝置 APP

支援行動裝置	iPhone, iPad, Android
觀看模式	1 或 4 分割
影像品質	HD
事件警示	事件錄影回播
旋轉 / 傾斜 / 縮放	光學及數位旋轉 / 傾斜 / 縮放控制

* 規格若有變更，恕不另行通知。

久泓電子股份有限公司

110 台北市信義區永吉路 168 號 8 樓

電話 : (02) 2765-5526 | 電子信箱 : sales@pacidal.com

PACIDAL

www.pacidal.com